



UV-403

玻璃、塑料接着专用 UV 胶

特 点

- 单剂产品易于操作，适用于玻璃与塑料材质间的固定，可在光线照射下快速硬化，不易发生黄变状况。
- 硬化后，具优良的接着力，同时有良好的韧性、耐震性、耐冷热冲击性、耐候性、抗老化性，且符合绿色环保要求。

特 性

外 观：	淡黄色液体
黏 度：@25°C、S21 100rpm	110 ~ 290 cps
比 重：@25°C	1.05 ~ 1.07
硬 度：Shore D	65 ~ 69
工 作 温 度 范 围：	-20 ~ +80°C
建 议 照 射 波 长：	310 ~ 365 nm
建 议 照 射 强 度：	>50 mW/cm ²
建 议 照 射 能 量：	1,000 ~ 2,000 mJ/cm ²
折 射 率：n _D	1.461
保 存 期 限：@14~34°C、未开封	1年

注 意 事 项

- 上胶前，为免油脂、灰尘或其他物质影响接着力，请先针对对象表面进行基本清洁后，再进行上胶程序。
- 硬化条件易因对象大小、材质、上胶厚度及使用的 UV 灯源的功率及波长而有所影响，故硬化时间需以实际操作为主。
- 应存放在阴凉的处所，避免与阳光或是紫外光接触。使用完毕后应尽快盖上盖子，杜绝任何的光照，以免影响产品性能。

傑地有限公司 www.jasdi.com.tw
台北：886-2-26008672 台中：886-4-25685848
东莞：86-769-88188707 苏州：86-512-66106145

杰研贸易（上海）有限公司
www.jasdi.com.cn · jasdi@jasdi.com.cn
TEL: 021-58356975 · FAX: 021-58356976